

## 机械式手动可调光衰减器 980nm


980 nm机械可调光纤衰减器 (VOA) 是一种微光学元件, 用于控制通过它的光信号的衰减, 通过调节螺钉可以精确地实现所需的衰减。它可以用来精确地平衡光纤电路中的信号强度, 或者在评估测量系统的动态范围时, 它可以用来平衡光信号。

### 产品特点

- ◆ 低附加损耗
- ◆ 较大的衰减范围
- ◆ 调整精度高

### 应用

- ◆ 光纤通信中光路功率控制
- ◆ 实验与研究
- ◆ 测试与测量



### 产品规格

指标名称	单位	标准值	极限值
中心波长	nm	980 or 客户订制	
带宽范围	nm	±20	
插入损耗	dB	0.6	Max.
衰减范围	dB	0.6~60	
调节精度	dB	0.02	
回波损耗	dB	50	Min.
承受功率(CW)	mW	300	Max.
拉伸载荷	N	5	
光纤类型		HI 1060 Fiber	
操作温度	°C	-5 to +50	
储藏温度	°C	-20 to +85	

### 备注

\* 以上为不含接头测试数据。

### 订购信息

#### VOA-AAAA-B-CC-DD

波长 AAA	套管类型 B	尾纤长度 CC	接头类型 DD
980 - 980nm	B - 250um Bare fiber	05 - 0.5m	NE - None
1030 - 1030nm	L - 900um Loose tube	08 - 0.8m	FA - FC/APC
1040 - 1040nm	2 - 2mm Loose tube	10 - 1.0m	FP - FC/PC
1050 - 1050nm	3 - 3mm Loose tube	15 - 1.5m	SA - SC/APC
1064 - 1064nm		SS - Specify	LP - LC/PC
SSSS - Specify			SS - Specify

WWW.FOPTO.COM

